


XM7

USB连接器

符合USB标准的小型接口连接器

- 符合USB2.0标准。
- 插拔次数可达1,500次。
- A型插座封装在计算机主体、USB集线器等上，B型插座封装在调制解调器、扫描仪、鼠标等计算机外围设备上。



■ 型号标准

XM7□-04 4 □-□

① ② ③ ④ ⑤

①类型

A：A型插座

B：B型插座

②极数

04：4极

③电镀规格

4：镀金

④端子形状

1：DIP直型端子

2：DIP L型端子


⑤特殊规格（仅限A型）

无：1段

A：2段

■ 种类

● 插座

项目	类型	A型 1段	A型 1段	A型 2段	B型
形状		DIP直型端子 	DIP L型端子 	DIP L型端子 	DIP L型端子 
型号		XM7A-0441	XM7A-0442	XM7A-0442-A	XM7B-0442
最小包装单位（个）		120	100	100	120

■额定值/性能

额定电流	1A
额定电压	AC30V
接触电阻	30mΩ以下（20mV以下、100mA以下时）
绝缘电阻	1,000MΩ以上（DC500V时）
耐压	AC750V 1min.（漏电流0.5mA以下）
插拔寿命	1,500次
使用温度范围	-40～+60℃（无结冰、无凝露）

■材质/处理


外壳	接触部	PBT A型：黑色 B型：白色
	端子部	铜合金/镀金
触点	端子部	铜合金/镀锡合金
壳体		铜合金/镀锡

■外形尺寸

（单位：mm）


XM7A-0441

A型 1段




XM7A-0442


A型 1段



XM7A-0442-A
A型 2段



XM7B-0442
B型



■请正确使用

使用注意事项

●自动焊接

参考自动焊接条件（喷射式）

- （1）焊接温度 250±5℃
- （2）连续焊接时间 5±1秒以内

●关于端子变形

端子负荷过大时会引起变形，封装时焊接性能会变差，因此请避免产品的掉落或操作不当。另外，在没有封装到基板上的情况下，请不要进行连接器的插拔，否则会导致端子变形。

●操作时的注意事项

- 请勿使连接器逆向咬合。
否则可能造成连接器破损。
- 咬合连接器前，请确认插头和插座的咬合接触部没有太大的偏差或倾斜。然后将连接器牢固地咬合起来。如果咬合不牢固，使用时可能影响到接触的可靠性。
- 插入或拔出连接器时，请勿施加过大的负载。否则可能导致连接器破损，引起接触不良。咬合时尽量不要撬动插头和插座。否则可能导致端子及外壳变形，或外壳破裂。
- 请勿将镊子的尖头等异物插入连接器的咬合接触部。否则会导致镀层剥落、端子变形。

●基板封装时的注意事项

请注意基板的翘曲量。翘曲较大时，可能导致焊接不良。

●关于贮藏

- （1）请注意贮藏场所的防尘、防潮。
- （2）请勿在靠近氨气、含硫气体等气体发生源的场所进行贮藏。

■国际标准认证额定值

国际标准认证的额定值与个别指定的性能值不同，请仔细确认后再使用。

型号	标准	文件No.	额定
XM7A-0441	非认证产品	—	—
XM7A-0442	非认证产品	—	—
XM7A-0442-A	非认证产品	—	—
XM7B-0442	非认证产品	—	—

XM7

订购前请务必阅读我司网站上的“注意事项”。

欧姆龙电子部品 (中国) 统辖集团

网站

欧姆龙电子部品贸易 (上海) 有限公司

<https://components.omron.com.cn>

Cat. No. **G079-CN1-05**

2024年4月

© OMRON Corporation 2020-2024 All Rights Reserved.
规格等随时可能更改，恕不另行通知。