

## 产品停产通知

发行日期  
2019年3月25日

No. TKX-INDRY-180030

插座

### PYF08A-E、PYF14A-E表面连接插座停产通知 (仅限中国大陆和中国香港)



#### 产品停产

表面连接插座

**PYF08A-E**  
**PYF14A-E**



#### 推荐替代产品

表面连接插座

**PYFZ-08-E**  
**PYFZ-14-E**

#### ■ 订货截止日期

2020年9月底

#### ■ 发货截止日期

2020年12月底

#### ■ 与停产产品的不同点

推荐替代产品型号	本体颜色	尺寸	接线连接	安装尺寸	特性	动作特性	操作方法
PYFZ-08-E	**	**	**	**	**	-	-
PYFZ-14-E	**	**	**	**	**	-	-

\*\*：兼容

\*：变更很少 / 几乎兼容

--：不兼容

-：无对应规格





#### ■ 停产产品与推荐替代产品

停产产品	推荐替代产品
PYF08A-E	PYFZ-08-E
PYF14A-E	PYFZ-14-E













■ 本体颜色

<p>停产产品 PYF08A-E、PYF14A-E</p>	<p>推荐替代产品 PYFZ-08-E、PYFZ-14-E</p>
<p>本体颜色：黑色</p> 	<p>本体颜色：黑色</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>无变化</p> </div> 

■ 接线连接

<p>停产产品 PYF08A-E、PYF14A-E</p>	<p>推荐替代产品 PYFZ-08-E、PYFZ-14-E</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>PYF08A-E</p>  <p>(顶视图)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>PYF14A-E</p>  <p>(顶视图)</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>PYFZ-08-E</p>  <p>(顶视图)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>PYFZ-14-E</p>  <p>(顶视图)</p> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 10px;"> <p>无变化</p> </div>

■ 安装尺寸

<p>停产产品 PYF08A-E、PYF14A-E</p>	<p>推荐替代产品 PYFZ-08-E、PYFZ-14-E</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p><b>PYF08A-E</b> 安装孔</p>  <p>(顶视图)</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>螺钉接线</p>  <p>8-M3×8</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>固定轨</p>  </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p><b>PYFZ-08-E</b> 安装孔</p>  <p>(顶视图)</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>螺钉接线</p>  <p>8-M3×8</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>固定轨</p>  </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 10px;"> <p>无变化</p> </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p><b>PYF14A-E</b> 安装孔</p>  <p>(顶视图)</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>螺钉接线</p>  <p>14-M3×8</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>固定轨</p>  </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p><b>PYFZ-14-E</b> 安装孔</p>  <p>(顶视图)</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>螺钉接线</p>  <p>14-M3×8</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>固定轨</p>  </div> </div>

■外形尺寸

<p>停产产品 PYF08A-E、PYF14A-E</p>	<p>推荐替代产品 PYFZ-08-E、PYFZ-14-E</p>
<p><b>PYF08A-E</b></p>	<p><b>PYFZ-08-E</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 10px;">无变化</div>
<p><b>PYF14A-E</b></p>	<p><b>PYFZ-14-E</b></p>

## ■特性

项目	停产产品 PYF08A-E、 PYF14A-E	推荐替代产品 PYFZ-08-E、 PYFZ-14-E
使用环境温度	-55~+70°C	-55~+70°C
使用环境湿度	5~85%RH	5~85%RH
额定通电电流	PYF08A-E: 7A PYF14A-E: 3A	PYFZ-08-E: 10A PYFZ-14-E: 6A
绝缘强度	同极接点间: AC2,000V/1分钟 不同极接点间: AC2,000V/1分钟 线圈与接点间: AC2,000V/1分钟	同极接点间: AC2,250V/1分钟 不同极接点间: AC2,250V/1分钟 线圈与接点间: AC2,250V/1分钟
绝缘电阻	1,000MΩ以上 (DC500V)	1,000MΩ以上 (DC500V)
重量	PYF08A-E: 约32g PYF14A-E: 约49g	PYFZ-08-E: 约32g PYFZ-14-E: 约49g
安全标准 (已通过认证)	UL、CSA	UL、CSA、TUV

## ■动作特性

停产产品 PYF08A-E、PYF14A-E	推荐替代产品 PYFZ-08-E、PYFZ-14-E
无对应规格	

## ■操作方法

停产产品 PYF08A-E、PYF14A-E	推荐替代产品 PYFZ-08-E、PYFZ-14-E
无对应规格	

本资料记载的是发行之时的规格和价格。如有变更，恕不另行通知。

本资料主要记载了规格的变更点。有关注意事项等使用时必须了解的内容，请务必阅读产品样本、规格书、使用说明书、手册等。