

产品信息

产品停产通知

停产产品

基本开关

**Z-15GW46**
Z-15GW46-B

推荐的替代产品

基本开关

Z-15GW22S
Z-15GW22S-B

[订货截止日期]

2025年7月底

[装货截止日期]

2025年10月底

[推荐的替代产品的注意事项]

- 动作力（OF）会很高，因此请检查应用是否能够保证足够的推力。
- 除动作位置变化外，由于滚珠直径较大，自由位置（约26.9 mm）也会发生变化。请注意。
请调整以使摆杆在未被推入时返回自由位置。
请注意，根据实际应用，可能需要调整安装位置并改变形状。

[与停产产品的差异]

推荐的替代产品	本体颜色	外形尺寸	接线	安装尺寸	特性	操作额定值	操作方法
Z-15GW22S	**	-	**	**	*	-	**
Z-15GW22S-B	**	-	**	**	*	-	**

**：兼容

*：大部分兼容

--：不兼容

-：无相应规格

[停产产品与推荐的替代产品]

停产产品	推荐的替代产品
Z-15GW46	Z-15GW22S
Z-15GW46-B	Z-15GW22S-B

[外形尺寸]

停产产品 Z-15GW46 Z-15GW46-B	推荐的替代产品 Z-15GW22S Z-15GW22S-B

[特性]

项目	停产产品 Z-15GW46 Z-15GW46-B	推荐的替代产品 Z-15GW22S Z-15GW22S-B
驱动杆强度	对驱动杆施加以下力时，无动作缺陷； 方向：驱动杆动作力：11.76 N 时间：1 分钟	对驱动杆施加以下力时，无动作缺陷； 方向：驱动杆动作力：18.8 N 时间：1分钟
允许的运行速度	0.07~1000 mm/s	0.1~1000 mm/s
耐久性	机械耐久性 1,000,000 次以上	机械耐久性 10,000,000 次以上

[操作额定值]

停产产品 Z-15GW46 Z-15GW46-B				推荐的替代产品 Z-15GW22S Z-15GW22S-B			
项目	缩写	单位	规格值	项目	缩写	单位	规格值
动作力	OF	N	最大 0.98	动作力	OF	N	最大 1.57
回复力	RF	N	最小 0.10	回复力	RF	N	最小 0.41
预行程	PT	mm	最大 2.5	过行程	OT	mm	最小 2.4
过行程	OT	mm	最小 1.0	应差距离	MD	mm	最大 0.5
应差距离	MD	mm	最大 1.5	自由位置	FP	mm	最大 32.5
动作位置	OP	mm	24.4 ± 0.7	动作位置	OP	mm	30.2 ± 0.4

本产品信息中的规格因发布日期而有所不同，如有更改，恕不另行通知。
本文档仅说明产品的主要变更。使用产品时，请阅读相关目录、数据手册、产品规格、说明书和使用手册以确保了解注意事项和必要信息。