

停产产品

按钮开关



ZAP-B Z-01H-B3



推荐的替代产品

按钮开关

ZAP-B

■ 订货截止日期

2026年3月底

■ 装货截止日期

2026年6月底

■ 推荐的替代产品的注意事项

推荐的替代产品的接点额定规格为一般负载的规格，请确认所用负载。

■ 与停产产品的异同点

推荐的替代产品型号	本体的颜色	外形尺寸	配线连接	安装尺寸	额定规格和性能	动作特性	操作方法
ZAP-B	◎	◎	◎	◎	×	◎	◎

◎：通用

○：几乎无更改/高相似度的更改

×：更改较大

—：无相应规格

■ 停产产品与推荐的替代产品

停产产品	推荐的替代产品
ZAP-B Z-01H-B3	ZAP-B

■ 额定规格和性能

项目		停产产品 ZAP-B Z-01H-B3		推荐的替代产品 ZAP-B																																																																																																																																																																															
认证标准		无		有CCC认证																																																																																																																																																																															
额定电气		<table><tr><th rowspan="3">电 源</th><th rowspan="3">额定电压 回路 电压 (V)</th><th colspan="4">非感性负载 (A)</th><th colspan="4">感性负载 (A)</th></tr><tr><th colspan="2">阻性负载</th><th colspan="2">灯负载</th><th colspan="2">感性负载</th><th colspan="2">电动机负载</th></tr><tr><th>常闭</th><th>常开</th><th>常闭</th><th>常开</th><th>常闭</th><th>常开</th><th>常闭</th><th>常开</th></tr><tr><td rowspan="3">AC</td><td>125</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>8</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>14</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="2">DC</td><td>30</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="9">备注 1. 灯负载为有10倍浪涌电流时的负载。 2. 感性负载为功率因数0.4以上（交流）、时间常数7 ms以下（直流）时的负载。 3. 电动机负载为有6倍浪涌电流时的负载。</td></tr></table>		电 源	额定电压 回路 电压 (V)	非感性负载 (A)				感性负载 (A)				阻性负载		灯负载		感性负载		电动机负载		常闭	常开	常闭	常开	常闭	常开	常闭	常开	AC	125	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	8	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	14	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	DC	30	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	备注 1. 灯负载为有10倍浪涌电流时的负载。 2. 感性负载为功率因数0.4以上（交流）、时间常数7 ms以下（直流）时的负载。 3. 电动机负载为有6倍浪涌电流时的负载。									<table><tr><th rowspan="3">电 源</th><th rowspan="3">额定电压 回路 电压 (V)</th><th colspan="4">非感性负载 (A)</th><th colspan="4">感性负载 (A)</th></tr><tr><th colspan="2">阻性负载</th><th colspan="2">灯负载</th><th colspan="2">感性负载</th><th colspan="2">电动机负载</th></tr><tr><th>常闭</th><th>常开</th><th>常闭</th><th>常开</th><th>常闭</th><th>常开</th><th>常闭</th><th>常开</th></tr><tr><td rowspan="3">AC</td><td>125</td><td>15</td><td>3</td><td>1.5</td><td>15</td><td>5</td><td>2.5</td><td></td></tr><tr><td>250</td><td>15</td><td>2.5</td><td>1.25</td><td>15</td><td>3</td><td>1.5</td><td></td></tr><tr><td>500</td><td>10</td><td>1.5</td><td>0.75</td><td>6</td><td>1.5</td><td>0.75</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">DC</td><td>8</td><td>15</td><td>3</td><td>1.5</td><td>15</td><td>5</td><td>2.5</td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>15</td><td>3</td><td>1.5</td><td>10</td><td>5</td><td>2.5</td><td></td></tr><tr><td>30</td><td>6</td><td>3</td><td>1.5</td><td>5</td><td>5</td><td>2.5</td><td></td></tr><tr><td>125</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>0.05</td><td>0.05</td><td>0.05</td><td></td></tr><tr><td>250</td><td>0.25</td><td>0.25</td><td>0.25</td><td>0.03</td><td>0.03</td><td>0.03</td><td></td></tr><tr><td colspan="9">备注 1. 数值表示稳定电流。 2. 灯负载为有10倍浪涌电流时的负载 3. 感性负载为功率因数0.4以上（交流）、时间常数7 ms以下（直流）时的负载。 4. 电动机负载为有6倍浪涌电流时的负载。</td></tr></table>		电 源	额定电压 回路 电压 (V)	非感性负载 (A)				感性负载 (A)				阻性负载		灯负载		感性负载		电动机负载		常闭	常开	常闭	常开	常闭	常开	常闭	常开	AC	125	15	3	1.5	15	5	2.5		250	15	2.5	1.25	15	3	1.5		500	10	1.5	0.75	6	1.5	0.75		DC	8	15	3	1.5	15	5	2.5		14	15	3	1.5	10	5	2.5		30	6	3	1.5	5	5	2.5		125	0.5	0.5	0.5	0.05	0.05	0.05		250	0.25	0.25	0.25	0.03	0.03	0.03		备注 1. 数值表示稳定电流。 2. 灯负载为有10倍浪涌电流时的负载 3. 感性负载为功率因数0.4以上（交流）、时间常数7 ms以下（直流）时的负载。 4. 电动机负载为有6倍浪涌电流时的负载。								
电 源	额定电压 回路 电压 (V)	非感性负载 (A)				感性负载 (A)																																																																																																																																																																													
		阻性负载				灯负载		感性负载		电动机负载																																																																																																																																																																									
		常闭	常开	常闭	常开	常闭	常开	常闭	常开																																																																																																																																																																										
AC	125	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																										
	8	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																										
	14	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																										
DC	30	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																										
	备注 1. 灯负载为有10倍浪涌电流时的负载。 2. 感性负载为功率因数0.4以上（交流）、时间常数7 ms以下（直流）时的负载。 3. 电动机负载为有6倍浪涌电流时的负载。																																																																																																																																																																																		
电 源	额定电压 回路 电压 (V)	非感性负载 (A)				感性负载 (A)																																																																																																																																																																													
		阻性负载		灯负载		感性负载		电动机负载																																																																																																																																																																											
		常闭	常开	常闭	常开	常闭	常开	常闭	常开																																																																																																																																																																										
AC	125	15	3	1.5	15	5	2.5																																																																																																																																																																												
	250	15	2.5	1.25	15	3	1.5																																																																																																																																																																												
	500	10	1.5	0.75	6	1.5	0.75																																																																																																																																																																												
DC	8	15	3	1.5	15	5	2.5																																																																																																																																																																												
	14	15	3	1.5	10	5	2.5																																																																																																																																																																												
	30	6	3	1.5	5	5	2.5																																																																																																																																																																												
	125	0.5	0.5	0.5	0.05	0.05	0.05																																																																																																																																																																												
	250	0.25	0.25	0.25	0.03	0.03	0.03																																																																																																																																																																												
备注 1. 数值表示稳定电流。 2. 灯负载为有10倍浪涌电流时的负载 3. 感性负载为功率因数0.4以上（交流）、时间常数7 ms以下（直流）时的负载。 4. 电动机负载为有6倍浪涌电流时的负载。																																																																																																																																																																																			
过载电流		AC125 V、0.15 A（电阻负载），频率约8～10次/分钟，开关50次后，特性、结构无异常		AC250 V、22.5 A（电阻负载），频率约8～10次/分钟，开关50次后，特性、结构无异常																																																																																																																																																																															
升温		AC125 V、0.1 A（电阻负载），开关10万次后，通电0.1 A，端子部在50℃以下		AC250 V、15 A（电阻负载），开关10万次后，通电15 A，端子部在50℃以下																																																																																																																																																																															
接触电阻		50 mΩ 以下（初始值） 测量方法采用DC6～8 V、0.1 A的电压下降法		30 mΩ 以下（初始值） 测量方法采用DC6～8 V、1 A的电压下降法																																																																																																																																																																															

本指南中记载的规格为发布时的最新内容。规格等如有变更，恕不另行通知。

本指南内记载了主要规格上的更改内容。有关使用注意事项等使用时必须了解的内容，请务必阅读产品目录、规格书、使用说明书和手册。